


Goulotte PVC de distribution, mono-compartment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides



**Descriptif technique :**

- Livree complète : - un socle et un couvercle  
 Longueur : - standard 2 ml  
 Forme : - rectangulaire  
 Couleur : - blanche RAL 9010  
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, - mono-compartment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné  
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition  
 Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 ( voir tableau ci-dessous )

**COMPOSANTS :**

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	T de dérivation avec réduction	Boîte de dérivation
DESIGNATIONS : TR-E	DESIGNATIONS : NIAV	DESIGNATIONS : NEAV	DESIGNATIONS : NPAN	DESIGNATIONS : LAN	DESIGNATIONS : NTAN	DESIGNATIONS : SDN
CODES : 07714	CODES : 01729	CODES : 01713	CODES : 01745	CODES : 00874	CODES : 01761	CODES : 01770
Couvercle supplémentaire	Embout passage de mur	Support 45x45 2 modules	Support 45x45 4 modules	Joint de sol réhausseur	Colle	Pistolet à colle
DESIGNATIONS : COV-N	DESIGNATIONS : RQM	DESIGNATIONS : PDA-45N	DESIGNATIONS : PDA-M4	DESIGNATIONS : DST	DESIGNATIONS : DUCTACOL	DESIGNATIONS : BC
CODES : 01796	CODES : 01776	CODES : 00514	CODES : 00519	CODES : 01913	CODES : 02550	CODES : 02500

**CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES**

U1000		INFORMATIQUE		
TELEPHONE	TELEPHONE	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10			
∅ 12,5	∅ 6	∅ 5	∅ 5,9	∅ 6,8
25	17	174	112	92

**COMPATIBILITE APPAREILLAGES**

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M
45X45	Mosaïc*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*
	Volution*		

\* marque déposée par les fabricants  
 Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

**NORMES :**

Classification CSTB : PVC classé M1  
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102