


Goulotte PVC de distribution, mono-compartment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides

Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle
 Longueur : - standard 2 ml
 Forme : - rectangulaire
 Couleur : - blanche RAL 9010
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, - mono-compartment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné
 Couvercle : - filmé comportant des liserets de finition
 Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 (voir tableau ci-dessous)



COMPOSANTS :

DESIGNATIONS :	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN
CODES :	07716	01731	01715	01747	00879	01763	00889	01771
DESIGNATIONS :	COV-N	RQM	PDA-45N	PDA-M8	DST	DUCTACOL	BC	
CODES :	01798	01778	00518	00521	01913	02550	02500	

CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES

U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE				
		RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
		Ø 12,5	Ø 6	Ø 5	Ø 5,9	Ø 6,8
35	21	259	183	132		

COMPATIBILITE APPAREILLAGES

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M	
45X45	Mosaïc*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*	Volution*

* marque déposée par les fabricants
 Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102