


# TA-E 40x40 W0 Code : 00324



Goulotte PVC de distribution, mono-compartment, idéale pour le cheminement des câbles d'une seule nature ou le cheminement des fluides



### Descriptif technique :

- Livrée complète : - un socle et un couvercle  
 Longueur : - standard 2 ml  
 Forme : - rectangulaire  
 Couleur : - blanche RAL 9010  
 Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage,  
 - mono-compartment, n'offre pas la possibilité d'être cloisonné  
 Couvercle : - lisse  
 Composants : - gamme complète de composants système (voir tableau ci-dessous)

### COMPOSANTS :

Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	T de dérivation avec réduction	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	SDN
07711	01722	01706	01738	00868	01754	00884	01769

### DESIGNATIONS :

CODES :

Colle	Pistolet à colle
DUCTACOL	BC

### DESIGNATIONS :

CODES :

02550      02500

### CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES



U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
∅ 12,5	∅ 6	∅ 5	∅ 5,9	∅ 6,8
9	23	25	23	18

### NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1  
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

### Degrés de protection

Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102