
TA-G 60x60 W0



Code: 01784



Goulottes de distribution cloisonnables, idéales pour la distribution des courants forts et faibles



Descriptif technique:

Livrée complète : - un socle et un couvercle

Longueur: - standard 2 ml Forme: - rectangulaire Couleur: - blanche RAL 9010

- perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage, Socle: Compartiment (s): - montage possible d'une cloison pour réaliser 2 compartiments au maximum


Couvercle: - filmé comportant des liserés de finition

- gamme complète de composants système (voir tableau ci-dessous) Composants:

COMPOSANTS :


















DESIGNATIONS:

CODES :

DESIGNATIONS:

CODES :

02415

07712

Boîte de

01727

01711

01743

00870

01759













Goulotte utilisée en distribution

	CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES						
	U1000	U1000 TELEPHONE INFORMATIQUE					
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D		
Cpts	Ø 12.5	Ø 6	Ø 5	Ø 5.9	Ø 6.8		



A	7	32	46	32	24
В	7	33	46	34	24

NORMES:

Classification CSTB: PVC classé M1

Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)

Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil

Marquage produits: CE

Degrés de protection					
Longueurs	Système	Norme de référence			
IP 40	IP 40	NF 60 529			
IK 08	IK 07	NF EN 50 102			

