

# TA-G 80x40 W0


Code : 01781



Goulottes de distribution et d'installation cloisonnables, idéales pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation d'installations simples grâce aux supports d'appareillages 45 de la série PDA

### Descriptif technique :

- Livree complète : - un socle et un couvercle
- Longueur : - standard 2 ml
- Forme : - rectangulaire
- Couleur : - blanche RAL 9010
- Socle : - perforé pour faciliter la fixation, symétrique aucun sens de montage,
- Compartment (s) : - montage possible de 2 cloisons pour réaliser 3 compartiments au maximum
- Couvercle : - filmé comportant des liserés de finition
- Composants : - gamme complète de composants système et supports à clipsages directs d'appareillages 45x45 (voir tableau ci-dessous)



### COMPOSANTS :

	Cloison de séparation  DESIGNATIONS : SEP-G 40 CODES : 02414	Agrafe de retenue de câbles  DESIGNATIONS : TR-E CODES : 07713	Angle intérieur variable 70° à 120°  DESIGNATIONS : NIAV CODES : 01724	Angle extérieur variable 70° à 120°  DESIGNATIONS : NEAV CODES : 01708	Angle plat  DESIGNATIONS : NPAN CODES : 01740	Embout  DESIGNATIONS : LAN CODES : 00871	T de dérivation avec réduction  DESIGNATIONS : NTAN CODES : 01756	Joint de couvercle  DESIGNATIONS : GAN CODES : 00886
	Boîte de dérivation  DESIGNATIONS : SDN CODES : 01769	Couvercle supplémentaire  DESIGNATIONS : COV-N CODES : 01795	Embout passage de mur  DESIGNATIONS : RQM CODES : 01775	Support 45x45 2 modules  DESIGNATIONS : PDA-45N CODES : 00513	Joint de sol réhausseur  DESIGNATIONS : DST CODES : 01913	Colle  DESIGNATIONS : DUCTACOL CODES : 02550	Pistolet à colle  DESIGNATIONS : BC CODES : 02500	

### Goulotte utilisée en distribution

Cpts	CAPACITE THEORIQUE MAXIMALE EN CABLES				
	U1000	TELEPHONE	INFORMATIQUE		
	RO2V 3G2,5	4 PAIRES 6/10	non blindé cat 5E	blindé cat 5E	blindé cat 6D
	Ø 12.5	Ø 6	Ø 5	Ø 5.9	Ø 6.8
A	8	40	54	42	30
B	3	14	20	15	11



### COMPATIBILITE APPAREILLAGES

\* marque déposée par les fabricants

LEGRAND	ARNOULD	ALOMBARD	3M
45X45	Mosaic*	Espace liberté*	Alvaïs quadra*
			Volution*

Autres 45x45 : INFRA+, ITT, NEXANS ..etc

### NORMES :

Classification CSTB : PVC classé M1  
 Produits certifiés à la norme NFC 68-102 par le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE)  
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil  
 Marquage produits : CE

Degrés de protection		
Longueurs	Système	Norme de référence
IP 40	IP 40	NF 60 529
IK 08	IK 07	NF EN 50 102